



MESSINGSPRAY

Metallbeschichtung

EIGENSCHAFTEN:

2m Messingspray ist eine reine Metallbeschichtung mit hohem Messinganteil im messing-typischen Farbton. Geeignet zum Schutz und zur optischen Aufwertung unterschiedlicher Materialien.

Das Lackspray stellt sich als schnelltrocknende Kombination, bestehend aus speziellen Bindemittel und rostfreien Metallpulver dar.

- » hochabriebfest
- » haftet auf Metallen und vielen Kunststoffen
- » verfügt über eine hohe Deckkraft
- » hohe Farbidentität gegenüber Metallfarbtönen
- » sehr gute Korrosionsschutz-Eigenschaften
- » salzwasserbeständig

ANWENDUNGSGEBIETE:

2m Messingspray kann im handwerklichen sowie im industriellen Bereich eingesetzt werden. Beispielsweise geschweißte Edelstahlteile, gelötete Dachrinnen aus Titan oder Kupfer können ausgebessert werden. Ebenso wird es zur optischen Aufwertung bzw. zur Farbangleichung von korrodierten Metallteilen verwendet.

ANWENDUNG:

Der Untergrund muss, trocken, staub- fett- und ölfrei, sowie frei von losen Anhaftungen sein. Eine optimale Haftung der Lackbeschichtung wird durch ein leichtes Anschleifen der Oberfläche erreicht.

2m Messingspray auf Raumtemperatur (20°C) bringen. Dose intensiv, ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugeln, ca. 2 Minuten schütteln.

Anschließend aus einer Entfernung von 20–25 cm im Kreuzgang aufsprühen.

ERHÄLTICHE GEBINDE:

400 ml Aerosol

Art.Nr: 100770



Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.